

CYMAQ CONTROL AS400



Especificaciones Generales:

Pantalla gráfica en color.

Almacenamiento:

- Hasta 384 ficheros de 22 líneas, 50 caracteres por línea.
- Hasta 64 logos.

Velocidad de marcad:

- Hasta 15 caracteres por segundo con cabezal neumático.
- Hasta 8 caracteres por segundo con cabezal electromagnético.

Teclado integrado en el frontal.

RS232, Ethernet

Ethernet/IP

USB

Conector para teclado externo.

Conector para lector de Código de Barras o DataMatrix.

Señales I/O programables.

Botonera de Start/Stop.

Selección de idiomas: Español, inglés, alemán, francés.

Equipo independiente.

Alimentación: 110/220V 50/60Hz

Dimensiones (wxhxd): 350x140x280mm.

Peso: 7,0 Kg.

Cumple CE mark European Directive.

Especificaciones de Marcado:

4 modos diferentes de marcado de texto para cada línea del fichero: línea horizontal recta y en ángulo, arco interior y exterior.

Matriz de caracteres: 5x7 y 9x14 puntos y matriz continua con distancia entre puntos de 0.05mm, 0.10mm, 0.15mm y 0.20mm.

Selección de fuentes. Posibilidad de crear fuentes personalizadas.

Anchura de carácter automática o ajustable.

Altura de carácter ajustable (1.0mm-20.0mm).

Formato de carácter: Normal, espejo e itálica.

9 velocidades de marcado.

Control del punto: fuerza variable en cabezal electromagnético y temporizaciones de entrada y salida variables en cabezal neumático.

Simulación de marcado en modo editor.

Calendario: hora, minutos, día del mes, mes, año (2 dígitos), año (1 dígito), día juliano, semana del año, día de la semana. Configuración ajustable para la semana del año desde el 1 de enero.

Turnos: configurables de lunes a domingo.

Número de serie: incrementos y decrementos, reset.

Marcado de logos y caracteres especiales.

Logos almacenados en memoria: tamaño aumentable hasta en 8 veces.

Data Matrix: matriz cuadrada de 26X26 (84 caracteres), matriz rectangular de 12x36 (30 caracteres). Espaciado entre puntos ajustable.